

UniVox® p-Loop



Kannettava silmukkasalkku (150 m² / IEC 60118-4)

UniVox p-LOOP silmukkasalkku sisältää silmukkavahvistimen, silmukkajohtokelan (jossa 35 m johtoa + 15 m lisäjohtoa), liitäntäpaneelin sekä UniVox Listener silmukan testauslaitteen. Ainutlaatuinen kaksivaiheinen otto-signaalin AGC-toiminto takaa puhtaan ja selkeän äänen silmukassa. UniVox p-LOOP täyttää



kansainväliset IEC-normit sekä yhteispohjoismaiset silmukkavahvistimia koskevat laatuvaatimukset.

UniVox p-LOOP riittää aina 150m²:iin. Se on helppo kuljettaa mukana ja asentaa käyttökuntoon. Salkku voidaan varustaa joko langallisilla tai langattomille mikrofoneille tarpeen mukaan.



- Oikosulkusuojattu
- Automaattinen verkkosulake
- Kolme XLR-liitäntää
- Erillinen tasosäätö kaikille liitännöille
- Kaksivaiheinen AGC-toiminto
- Sisältää UniVox Listener silmukkatesterin
- Saatavana eri mikrofoni-varustuksilla
- Verkkoliitäntä: 230 – 240 V AC
- Silmukkaliitäntä: 6,35 teleliittimet
- Silmukkajohto: 35 m (+ 15 m)
- Riittää n. 150 m²:iin (IEC 60118-4)
- Kolme ottoliitäntää (XLR) mic/line
- Mitat: 450 x 150 x 330 mm
- Paino: 8,3 kg (+ mikrofonit)